



8-kanalowa aparatura cyfrowa T8FB 2.4 GHz [MODE 2 & MODE 1] z mini odbiornikiem R8EF - Radiolink

Preis	48.52 Euro
Listenpreis	2510
EAN-Code	20099673

Produktbeschreibung

Radiolink T8FB MODE 1 / MODE 2 z odbiornikiem R8EFT8FB to bardzo przyjazne dla użytkownika, zaskakująco uniwersalne i bardzo korzystne cenowo 8-kanalowe radio modelarskie do wszystkich dostępnych typów modeli zdalnie sterowanych. Radio T8FB zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w możliwie najatrakcyjniejszej cenie dostarczyć modelarzowi nadajnik zdolny do obsługi każdego typu modeli RC, wyposażony w bardzo zaawansowany program z licznymi mikserami oraz wysokiej jakości moduł nadawczy. Osiągnięto to w bardzo prosty sposób - rezygnując z instalacji wyświetlacza LCD, który może być zastąpiony dowolnym telefonem komórkowym wyposażonym w system operacyjny Android lub Windows Mobile !Korzystanie z telefonu z dotykowym wyświetlaczem za pośrednictwem aplikacji producenta jest opcjonalne i nie ma potrzeby każdorazowo instalowania telefonu przy nadajniku. Aplikacja służy przede wszystkim do dokonania wszelkich niezbędnych korekt ustawień, włączenia lub wyłączenia mikserów lub pożądanego trybu pracy. W ten sposób skonfigurowany nadajnik może pracować bez zewnętrznego wyświetlacza, który w tym przypadku stanowiłby ekran telefonu. Dzięki temu zabiegowi, T8FB jest bardzo atrakcyjny cenowo, jednocześnie nie odbiegając jakością sygnału i oprogramowania od wiele wyżej wycenionych nadajników na rynku. Jednocześnie, dzięki 8 kanałom T8FB (w tym 6 proporcjonalnym) jest w pełni uniwersalnym nadajnikiem zdolnym obsłużyć nawet zaawansowane drony czy szybowce. Nadajnik został zbudowany w oparciu o najnowocześniejszy w ofercie producenta chip kontrolny TI CC2500, zapewniający tak samo doskonałą jakość i prędkość przekazywania sygnału w modulacji FHSS jak w nadajniku AT9S, zapewniając jednocześnie bardzo wysoką odporność na wszelkie zakłócenia pasma 2,4GHz, oraz bardzo daleki zasięg (500 metrów przy powierzchni / 1000 m w powietrzu). Wbudowana w korpus antena o długości 21 centymetrów została zaprojektowana i zainstalowana w taki sposób, aby zapewnić ponadto bardzo daleki zasięg sygnału nad wodą. Oprócz tego, radio wspiera jednocześnie działanie systemów S-BUS, PPM & PWM, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania większej ilości kabli (dla redukcji masy w modelu). Kanał 1 obsługuje sygnał S-BUS, kanał 2 sygnał PPM, natomiast kanały 3-8 - PWM, dzięki czemu możliwa jest kontrola np. gimbala, podwozia i sterowania głównego w tym samym czasie. Radio posiada cały szereg wbudowanych programów do konkretnych typów modeli: ACRO (2 profile + 3 typy ogona), GLIDER (4 profile + 2 typy ogona) a także program dla aut i łodzi. 2 rodzaje menu: BASIC (dla początkujących) i ADVANCED (dla zaawansowanych użytkowników). Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz przeciwko omyłkowo podłączonej polaryzacji. Dzięki rezygnacji z wyświetlacza, nadajnik podczas pracy charakteryzuje się wyjątkowo niskim poborem energii. Średnie chwilowe zużycie prądu to jedynie 80mA, dzięki czemu na akumulatorze o pojemności 1800 mAh możliwa jest praca nawet przekraczająca czas 20 godzin ! Napięcie operacyjne nadajnika to 4,8 - 18V, a więc może pracować z całym wachlarzem dostępnych akumulatorów (przeźreń pod instalację akumulatora zasilającego to 115 x 35 x 24mm) **Dane techniczne:**

Wymiary: - T8FB: 173 x 102 x 206 mm - R8EF: 48,5 x 21 x 11 mm

Masa: 470 g

Częstotliwość: 2.4 GHz ISM (2400 - 2483,5 MHz)

Modulacja: GFSK / 400KHz, czułość -104dBm

Moc nadajnika: