



Aparatura - Jeti Model DS-12 Carbon Gray Special Edition Multimode 2,4 GHz Duplex

Preis	894.30 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	JDEX-TDS12-CLXG
Produzentcode	JDEX-TDS12-CLXG
EAN-Code	8595245915643

Produktbeschreibung

Aparatura - JETI RADIO DS-12 MM Carbon Gray Special Edition 2,4 GHz Duplex Przedstawiamy rewolucyjny pulpitowy nadajnik **DS-12** czeskiej firmy **Jeti Model!** **Charakterystyka:**

- **Kolorowy wyświetlacz TFT LCD** umieszczony u szczytu aparatury jest niezwykle przejrzysty w każdych warunkach oświetleniowych i czytelny nawet pod dużym kątem.
- **System DUPLEX EX** umożliwia zbieranie, wyświetlanie w czasie rzeczywistym, przetwarzanie i późniejsze analizowanie (PC) wszelkich danych telemetrycznych zbieranych przez sensory zamontowane w modelu.
- **Praca systemie Duplex 2.4GHz** - niezawodny system transmisji sygnału opracowany i opatentowany przez inżynierów Jeti Model, pracujący w paśmie 2,4 GHz
- **Zapassowe pasmo Duplex 900 MHz NG (New Generation)** - aparatura przewiduje możliwość pracy w zapasowym paśmie 900 MHz na wypadek nieprzewidzianych zakłóceń. Zabezpieczenie to współpracuje z bazowym pasmem Duplex 2,4 GHz.
- **Wbudowane opcje telemetryczne** - nadajnik umożliwia transmisję danych telemetrycznych z możliwością wyświetlania ich na ekranie w czasie rzeczywistym.
- **Wbudowany mikrofon** z funkcją rozpoznawania głosu - możliwość nagrywania własnych plików dźwiękowych oraz uczenia nadajnika rozpoznawania głosu i reagowania na poszczególne komendy głosowe.
- **Audio Player** - wbudowany odtwarzacz muzyczny czytający pliki w formacie MP3 oraz WAV
- **Zdjęcia modeli oraz tapeta** - nadajnik umożliwia personalizowanie wyglądu interfejsu na kolorowym wyświetlaczu LCD
- **Schematy kolorystyczne** - możliwość zmiany kolorystyki interfejsu tak, aby pasowała np. do wybranego modelu samolotu
- **Możliwość rozszerzenia oprogramowania** - producent daje możliwość dogrywania do oprogramowania nowych rozszerzeń napisanych w języku programowania Lua (www.lua.org). Instrukcja programowania na stronie producenta: (kliknij aby otworzyć)
- **Precyzyjne gimbałe** - wykonane z wysokiej jakości materiałów. Posiadają wbudowane silniczki wibrujące, które informują użytkownika o wcześniej zaprogramowanych alertach.
- **Wyświetlacz TFT LCD** o przekątnej 3,5" i rozdzielczości 320 x 240 pikseli umożliwia wygodne programowaniem oraz łatwy i wygodny odczyt wszelkich parametrów w trakcie lotu modelem.
- **Wbudowana bateria Lilon** - nadajnik wyposażony jest w fabrycznie zamontowaną baterię Lilon 1S2P o pojemności 6200 mAh
- **Łatwe ładowanie** - wystarczy podłączyć załączoną w zestawie ładowarkę 230V do gniazda w nadajniku. Nie wymagane jest wyciąganie baterii z nadajnika, a proces ładowania ukazany jest na wyświetlaczu.
- **Adapter USB** - wygodny sposób na podłączenie nadajnika do komputera. Na stronie producenta dostępne są do pobrania aktualizacje oprogramowania, rozszerzenia opcji dźwiękowych oraz pliki danych telemetrycznych
- **Zintegrowana antena** - zaprojektowana w formie uchwytu, dzięki czemu świetnie jest chroniona przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi.

Zestaw zawiera:

- 12-kanalowy nadajnik **DS-12 2,4GHz Multimode Carbon Gray Special Edition**
- Ładowarka do nadajnika

-
- Kabel do połączenia z PC (USB - Mini USB)
 - Ściereczka do wyświetlacza LCD
 - Wbudowany akumulator Lilon 1S2P 6200 mAh 3,6V
 - Wbudowana karta pamięci Micro SD 8 GB
 - Zestaw kluczy do obudowy (Hex 1,5; Torx 10)

Dane techniczne:

- Waga: 700 g
- Wymiary: 194 x 215 x 55 mm
- Moc wyjściowa: 100 mW (2,4 GHz)
- Moc wyjściowa: 25 mW (900 MHz)
- Ilość kanałów: 12 (16)
- Ilość funkcji (przełączniki, potencjometry, gimbale itp.): 14
- Ilość stopni położenia drążka: 4096
- Obsługa telemetrii: tak
- Temperatura pracy: -10 ... 60oC
- Czas pracy: do 12 godzin
- Kompatybilne systemy pracy: Duplex 2,4 GHz EX, 900 MHz, EX Bus