

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/auto-team-associated-reflex-14r-hoonitruck-rtr-p-14551.html>

Auto Team Associated -Reflex 14R Hoonitruck RTR



Preis	163.76 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Produzentcode	20177
EAN-Code	784695201774

Produktbeschreibung



Team Associated freut sich, mit Hoonigan zusammenzuarbeiten, um Ihnen seinen weltberühmten Hoonitruck in funkgesteuerter Form zu präsentieren. Der Team Associated Hoonigan Hoonitruck basiert auf einem aktualisierten und verbesserten Reflex 14-Chassis und ist ein reifenvernichtendes Biest!

Das Reflex 14R-Chassis wurde gegenüber unserer Vorgängerversion mit den neuesten Funktionen im Straßenrennsport aktualisiert. Abgedichtete Differenziale vorne und hinten, ein geformtes Wannengehäuse mit abgedeckter mittlerer Antriebswelle und einstellbare Stoßdämpferpositionen. Dies macht es zu einer perfekten Plattform für die Hoonitruck- und Reifenschlacht-Action!

Hoonigan

Eine Person, die ein Kraftfahrzeug auf aggressive und unorthodoxe Weise bedient, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Driften, Burnouts, Donuts sowie Handlungen der Automobil-Luftfahrt. Einer, der hoffnungsvoll ist.

Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung stimmen die Fotos möglicherweise nicht mit dem endgültigen Kit überein. Das auf diesen Seiten gezeigte Fahrzeug ist mit Artikeln ausgestattet, die NICHT in #20177 enthalten sind: Reedy-Batterie

Vergleichstabelle

Teil #	Modellversion Name	Motor	Elektronik inklusive Radio, Servo, Regler, Empfänger inbegriffen	Ladegerät	Batterie
#20177	Reflex 14R Hoonitruck RTR	gebürstet	keiner	keiner	

Neu bei RC?

Merkmale

- Reflex 14R mit lizenziertem Ford Hoonigan Hoonitruck
- Spritzgegossene Bremssättel und Bremsscheiben mit 12-mm-Sechskant
- 2,4 GHz 2-Kanal-Funksystem
- Reedy-Bürstengeschwindigkeitsregelung und 3-poliger Bürstenmotor
- High-Torque-Digitalservo mit Federservosparer
- Geformte vordere Universalteile und hintere Hundeknochen
- Abgedichtete Differenziale vorne und hinten
- Mittelspule mit 58T-Sporn (70T im Lieferumfang enthalten) und Schutzhülle

-
- Geformte Spurstangen und Lenkstangen aus einem Stück
 - Höhenverstellbare Karosseriepfosten
 - Geformte vordere und hintere Stoßdämpferbrücken mit einstellbaren Stoßdämpferpositionen
 - Gewindestoßdämpfer
 - Geformtes Wannengehäuse mit abgedeckter mittlerer Antriebswelle
 - Verstellbares Batteriefach
 - Zentrale Antriebswelle aus Aluminium
 - Schaumstoff-Frontstoßstange
 - Gezahnte Radschraube mit 2,0-mm-Sechskant und 5,5-mm-Mutternantrieb

Fahrzeugspezifikationen