

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/central-box-220-2x-rsat2-jeti-model-p-13710.html>

Central Box 220 + 2x RSat2 - Jeti Model

Preis	318.78 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	J-CB-220-RS
Produzentcode	J-CB-220-RS
EAN-Code	8595245914462

Produktbeschreibung

Jeti Model Central Box 220 to uniwersalna centralka zarządzająca serwo mechanizmami w modelu samolotu, zaprojektowana tak, aby w szczególny sposób zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie dowoltowanie mechanizmów w nawet najbardziej skomplikowanych układach. Zapewnia nie tylko pełną i aktywną osłonę wszystkich urządzeń prądowych wpiętych do modeli przez ewentualne "odcięcie" serwa powodującego przeciążenie, ale i zapewnia całkowite bezpieczeństwo całego układu napięciowego modelu. Współpracuje z max. dwoma jednocześnie podpiętymi źródłami zasilania, odpowiednio przełączając się pomiędzy jednym a drugim w przypadku pojawienia się potencjalnych problemów z napięciem lub natężeniem prądu. Ponadto w pełni współpracuje z systemem telemetry danych Jeti EX, na bieżąco przekazując do nadajnika wszelkie informacje dotyczące podpiętych mechanizmów. Umożliwia wpięcie do max. 3 odbiorników (PPM, EX Bus, S.BUS, UDI). **Charakterystyka:**

Zabezpieczenie przed przeciążeniem na każdym kanale (indywidualnie!) Kanały 1, 2, 9 i 10 zapewniają ochronę "silnych" serwo mechanizmów o sile do max. 60 kg/cm Kanały 3 - 8 oraz 11 - 15 zapewniają ochronę pozostałym serwo mechanizmom o sile do max. 30 kg/cm Wsparcie dla serwo mechanizmów Jeti Model DITEX Możliwość szeregowego podpięcia aż do max. 3 odbiorników (których sygnały będą wspierały się nawzajem) Wbudowany Expander z możliwością wpięcia do max. 3 dodatkowych sensorów telemetrycznych Obsługa zarówno przełącznika magnetycznego (Magnetic Switch), jak i zdalnie sterowanego, elektrycznego (RCSW) 2 porty MPX do wpięcia niezależnych źródeł zasilania 100Hz porty do podłączenia serwo mechanizmów, zapewniające błyskawiczny czas reakcji Wsparcie dla systemu Duplex EX i wymiany danych telemetrycznych

Zestaw zawiera:

Central Box 220 (jednostka centralna) 2x RSat2 - odbiorniki satelitarne 1x Magnetic Switch - przełącznik dotykowy

Dane techniczne: