Link zum Produkt: https://modellerc.de/flugzeug-pa-38-tomahawk-60-gre-1-86-m-spannweite-us-version-3s-p-14543.html



Flugzeug PA-38 Tomahawk 60 Größe (1,86 m Spannweite) US-Version – 3S

Preis	373.57 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Produzentcode	VQA163US
EAN-Code	22020528

Produktbeschreibung

P-38 Tomahawk (Größe 60 EP-GP) US-Version

Der Tomahawk ist ein einmotoriger freitragender Tiefdecker mit T-Leitwerk und einer geschlossenen Kabine für zwei Personen. Es verfügt über ein festes Dreiradfahrwerk und wird von einem Lycoming O-235-Vierzylinder-Kolbenmotor mit einem zweiblättrigen Traktorpropeller angetrieben. Der Tomahawk verfügt über zwei an der Vorderseite angeschlagene Türen für den Zugang zur Kabine.

Der Tomahawk war Pipers Versuch, einen erschwinglichen Zwei-Sitzer-Trainer zu entwickeln. Bevor Piper das Flugzeug entwarf, befragte er umfassend Fluglehrer nach ihrem Beitrag zum Design. Ausbilder wünschten sich für Trainingszwecke ein Flugzeug mit höherer Drehbarkeit, da andere Zweisitzer-Schulflugzeuge wie die Cessna 150 und 152 so konzipiert waren, dass sie spontan aus einer Drehung herausfliegen. Das NASA GA(W)-1 Whitcomb-Tragflächenprofil des Tomahawk geht auf diese Anforderung ein, indem es bei der Wiederherstellung nach Trudeln eine spezifische Eingabe des Piloten erfordert und es den Piloten so ermöglicht, Kenntnisse im Umgang mit der Wiederherstellung nach Trudeln zu entwickeln.

Der Tomahawk wurde 1977 als 1978er Modell eingeführt. Das Flugzeug befand sich bis 1982 in kontinuierlicher Produktion, als die Produktion abgeschlossen wurde und 2.484 Flugzeuge gebaut wurden.

VQ Models hat den PA-38 Tomhawk in der Größe 60 eingeführt. Dies ist eine beliebte Größe, wenn Sie eine große Auswahl haben. Sie können sich für einen 60-2-Takt-Nitromotor, einen 82-4-Takt-Nitromotor oder einen 10-cm³-Benzinmotor entscheiden . Sie können auch einen Elektromotor (wie den Boost 60) verwenden und problemlos eine 5S – 5000 AmH-Batterie einbauen. Und egal, was Sie anbringen, dieser PA-38 fliegt immer noch wie ein Tiefflugtrainer.

Spezifikationen:

Flügelspannweite: 1900 mm
Sicherungslänge: 1200 mm

- Gewicht: 3,7-4,1 kg

- Erforderlicher Nitromotor: .65 (2-Takt) oder .82-91 (4-Takt)
- Benzinmotor erforderlich: 10 ccmFunkanforderung: 7 Kanäle mit 8 Servos
- Standardservo: 4 Stück (2 für Querruder, 1 für Seitenruder, 1 für Bugfahrwerk)
- 19-Gramm-Servo: 4 Stück (2 für das Höhenruder, 2 für die Klappe (und 1 für den Gashebel bei Verwendung eines Nitromotors)

- Elektromotor: Boost 60- Batterie: Lipo 4-5S /5500 mAh

Merkmale:

- Komplett aus Balsaholz und leichter Lagenkonstruktion
- Glasfaserverkleidung
- Bedienoberflächen vormontiert und montiert
- Detailliertes Cockpit
- Aluminium-Fahrwerk
- Detailliertes Cockpit mit 3D-gedrucktem Ganzkörper-Piloten 3D-gedruckter Pilotensitz Wieder installierte Kabinenhaube Batterieluke Zweiteiliger Flügel mit Aluminiumrohr-Flügelverbindung

Beinhaltet:

- Getriebemontage - Montageanleitung mit Bühnenfotos

- Räder
- Flügelverbinder aus Aluminium
- Aufkleber und sämtliche Hardware
- Motorhalterungen
- Treibstofftank

Möglichkeit:

Elektrisches Einziehfahrwerk mit Federbeinen (VQ=ARE33)

Nicht im Lieferumfang enthalten: Radio, Motor, Kleber und Silikon-Kraftstoffleitung

Produktcode: VQA163US