



## Jeti EnLink 2RS Duo

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Preis         | <b>38.91 Euro</b>    |
| Verfügbarkeit | <b>Verfügbar</b>     |
| Listenpreis   | <b>J-ENLINK-DUO</b>  |
| Produzentcode | <b>J-ENLINK-DUO</b>  |
| EAN-Code      | <b>8595245909765</b> |

### Produktbeschreibung

Jeti EnLink 2RS ist ein sehr nützliches Gerät, das entwickelt wurde, um ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Steuerung von RC-Modellen zu gewährleisten. Das Gerät liest das empfangene Signal von zwei im Modell montierten Empfängern, wählt den besseren aus und übermittelt erst dann Befehle an die Servos. Jeti EnLink 2RS funktioniert nur mit Empfängern, die im Jeti Duplex 2,4 GHz System arbeiten. Beispieldokumentationen: Das Set beinhaltet zwei EnLink 2RS Geräte. Eigenschaften:

Empfohlene Eingangsspannung: 5 - 8,4 V

Maximal akzeptierte Eingangsspannung: 16 V

Impulsstrom: 12A

Dauerstrom: 3 A

Maximale Anzahl unterstützter Server: 2

Programmiergerät: JetiBox

Betriebstemperatur: von -20°C bis +85°C

Gewicht: 11 g

Abmessungen: 38 x 12 x 6,5 mm

Herstellerbezeichnung: J-Enlink-Duo