

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/jeti-enlink-2rs-plus-duo-p-1241.html>

## Jeti EnLink 2RS Plus Duo

Preis	<b>40.91 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Listenpreis	<b>J-ENLINK-P-DUO</b>
Produzentcode	<b>J-ENLINK-P-DUO</b>
EAN-Code	<b>8595245909253</b>

### Produktbeschreibung

Jeti EnLink 2RS ist ein sehr nützliches Gerät, das entwickelt wurde, um ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Steuerung von RC-Modellen zu gewährleisten. Das Gerät liest das empfangene Signal von zwei im Modell verbauten Empfängern aus, wählt den besseren aus und übermittelt erst dann Befehle an die Servos. Jeti EnLink 2RS funktioniert nur mit Empfängern die im Jeti Duplex 2.4 GHz System arbeiten. Enlink 2RS in der Plus-Version hat die Fähigkeit, beide Signale von Servos und PPM-, UDI- und EX-Bus-Protokollen zu kombinieren. Das Set enthält zwei EnLink 2RS-Geräte Konfigurationsbeispiele:

Empfohlene Eingangsspannung: 5 - 8,4 V

Maximal akzeptierte Eingangsspannung: 16 V

Impulsstrom: 12A

Dauerstrom: 3 A

Maximale Anzahl unterstützter Server: 2

Programmiergerät: JetiBox

Arbeitstemperatur: von -20°C bis +85°C

Gewicht: 11 g

Abmessungen: 38 x 12 x 6,5 mm