

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/jetibox-profi-modul-nadawczy-wyswietlacz-programator-p-9694.html>



JetiBOX PROFI - moduł nadawczy, wyświetlacz, programator

Preis	167.81 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	J-JBP
Produzentcode	J-JBP
EAN-Code	8595245908850

Produktbeschreibung

JetiBOX PROFI to przenośne bezprzewodowe urządzenie z graficznym wyświetlaczem zapewniające użytkownikowi komfort przeglądania, przetwarzania, rejestrowania i przechowywania danych telemetrycznych. JetiBOX PROFI pracuje w systemie DUPLEX 2,4 GHz, który może funkcjonować w dwóch bezprzewodowych trybach. W trybie **Transmitter Module** urządzenie pracuje jako zastępstwo modułu nadawczego w nadajniku. JetiBOX PROFI po podłączeniu do nadajnika **odbiera z niego sygnał PPM 35 MHz**, przetwarza go na sygnał w modulacji **Duplex 2,4 GHz** i wysyła ten sygnał do odbiornika pracującego również w modulacji Duplex 2,4 GHz. Dzięki temu rozwiązaniu nie jesteśmy zmuszeni do kupna dodatkowego modułu wymiennego aby móc przerobić nadajnik na nadawanie w systemie Duplex. **Uwaga!** Aby podłączyć JetiBox PROFI do nadajnika niezbędny będzie zakup opcjonalnego mocowania, które należy zainstalować w obudowie aparatury. W trybie **Monitor** urządzenie przetwarza dane telemetryczne, które przesyłane są w systemie Jeti DUPLEX pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem. Dane te wyświetlane są na graficznym wyświetlaczu urządzenia w czasie rzeczywistym i mogą być dodatkowo zapisywane w pamięci wewnętrznej (2 GB) w celu ich późniejszej analizy. **Charakterystyka:**

- Dwa bezprzewodowe tryby pracy
- Cyfrowy i bezprzewodowy przesył danych w paśmie 2,4 GHz (100mW)
- Wbudowana antena
- Kompatybilne z systemem Duplex i Duplex EX
- Pamięć wewnętrzna 2GB (!)
- Zapisywanie i przechowywanie danych telemetrycznych w pamięci wewnętrznej urządzenia
- Szczegółowa analiza danych telemetrycznych
- Wyświetlanie danych telemetrycznych na graficznym wyświetlaczu w formie wykresów lub słupków
- Graficzny podświetlany wyświetlacz LCD 128x64 pix
- Wbudowany głośnik z funkcją odtwarzania akustycznych sygnałów alarmowych
- Wyjście słuchawkowe
- Opcja "replay" oraz wgrywanie własnych dźwięków
- Przechowywanie ustawień urządzenia w profilach użytkowników
- Możliwość podłączenia urządzenia do komputera PC za pomocą złącza USB
- Możliwość analizy zebranych danych telemetrycznych na komputerze na autorskim programie Jeti Model Flightmonitor (do pobrania za darmo **TUTAJ**)
- Możliwość upgrade'u oprogramowania
- Niski pobór prądu w trybie stand-by
- System BMS (Battery Management System)
- Ładowanie za pomocą złącza USB

W zestawie zawarty odbiornik satelitarny Duplex Rsat 2 !!!Oznaczenie producenta: J-JBP