

Ladegerät REDOX ALPHA V2



Preis	22.06 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	RDX-CAV2
Produzentcode	RDX-CAV2
EAN-Code	5903754000027

Produktbeschreibung

Eine neue, verbesserte Version des beliebten Alpha-Ladegeräts von Redox.

Redox Alpha V2 verfügt unter anderem über: Aktualisierte Software, die einen langen und stabilen Betrieb des Geräts gewährleistet. Darüber hinaus ist an der Oberseite des Ladegeräts ein großer Kühler installiert, der die Wärme perfekt ableitet.

Möglichkeit, den Ladestrom zu ändern und die Spannung jeder Zelle während des Ladevorgangs zu überwachen!

Charakteristisch:

Abmessungen: 134 x 86 x 26 mm
 Arbeitsspannung: DC 11,0 ~ 18,0 V
 Ausgangsleistung:
 Max. Ladeleistung 50W
 Max. Entladeleistung 5W
 Ladestrom: 0,1 ~ 5,0 A
 Entladestrom: 0,1 ~ 1,0 A
 Ausgleichsstrom: 300 mAh/Zelle
 Anzahl der unterstützten NiCD/NiMH-Zellen: 1-15 Zellen
 Anzahl der unterstützten Li-Po/Fe/Ion-Zellen: 1-6 Zellen
 Unterstützte Pb-Batterien: 2~20 V
 Gewicht (ohne Kabel): 400 g
 Integrierter Ladespeicher: max. 5 Pakete
 Packet-Cycling-Funktion
 4 Programmertasten
 Einbausteckdosen:
 Balancer-Buchsen 2s, 3s, 4s, 5s, 6s
 Buchsen für Gold 4 mm Stecker
 Klinkenbuchse (12V DC-Stromversorgung)
 Buchse für einen optionalen Temperatursensor

Inhalt des Sets:

Redox Alpha V2 Ladegerät
 12-V-DC-Stromkabel (Buchse - Krokodilklemmen)
 1 x goldener 4-mm-Adapter - DEAN-Stecker
 Zusätzliche Verlängerungsadapter für den Gold 4 mm Adapter - DEAN Stecker:
 1 x DEAN-Steckdosenadapter - Krokodilklemmen
 1 x DEAN-Buchse - Servo-Buchsen-Adapter (Futaba-Typ).
 1 x Adapter DEAN-Buchse - BEC-Buchse
 1 x DEAN-Steckdosenadapter - Anschluss zum Laden von Kerzenklemmen
 Bedienungsanleitung auf Polnisch