

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/ladowarka-redox-gamma-z-dotykowym-wyswietlaczem-niebieska-p-2103.html>



## Ładowarka Redox GAMMA z dotykowym wyświetlaczem - niebieska

Preis	<b>44.12 Euro</b>
Listenpreis	<b>GAMMA-BLUE</b>
Produzentcode	<b>GAMMA-BLUE</b>
EAN-Code	<b>20099680</b>

### Produktbeschreibung

Redox Gamma - Pierwsza ładowarka firmy Redox wyposażona w dotykowy wyświetlacz graficzny oraz poszerzone funkcje operacyjne. Uniwersalna i poręczna, pozwalająca w szybki sposób ładować, rozładowywać i cyklować akumulatory zarówno w domu (wbudowany zasilacz 230V) jak i na lotnisku albo torze wyścigowym (alternatywne zasilanie z zewnętrznego źródła prądu 12V). Dzięki bardzo intuicyjnemu, opartemu na graficznych ikonach menu, jest bardzo łatwa w obsłudze i pozwala na szybką pracę. Rozbudowane oprogramowanie pozwala ponadto skontrolować podstawowe "funkcje życiowe" akumulatorów, sprawdzając oporność ogni w pakiecie, napięcie czy bieżący stopień naładowania. Redox Gamma to idealna propozycja zarówno dla początkujących jak i średniozaawansowanych modelarzy. Jest lekka (jak na ładowarkę z wbudowanym zasilaczem), poręczna i dzięki rezygnacji z przycisków mechanicznych - ma bardzo kompaktowe wymiary. Ponadto, dzięki możliwości ładowania prądem aż 10A (i rozładowywaniu max. 2A), daje ona zdecydowanie więcej komfortu pracy z akumulatorami o większych pojemnościach. **Parametry pracy ładowarki:**

- Kompatybilne typy akumulatorów: LiPo, LiHV (1-6s), Lilon (1-6s) LiFe (1-6s), NiMH (1-18s), NiCD (1-18s), Pb (2-24V), SMART I/II/III
- Maksymalny prąd ładowania: 10A
- Maksymalny prąd rozładowywania: 2A
- Prąd balansujący: 0,4A
- Napięcie zasilające: 12V (zewnętrzne źródło zasilania) lub 230V (wbudowany zasilacz)

### Główne funkcje ładowarki:

- Możliwość pracy ze wszystkimi dostępnymi na rynku rodzajami akumulatorów: LiPo, LiHV (1-6s), Lilon (1-6s) LiFe (1-6s), NiMH (1-18s), NiCD (1-18s), Pb (2-24V), SMART
- Ładowanie akumulatorów max 0,1 - 10A, rozładowywanie max 0,1 - 2A
- Moc prądu ładowania - 100W, rozładowywania - 10W
- Wbudowany zasilacz 230V 50Hz umożliwiający pracę po podpięciu do gniazdka sieciowego
- Dotykowy wyświetlacz LCD o regulowanym kontraście w rozdzielczości 128x64
- Funkcjonalne i bardzo proste w obsłudze, intuicyjne, oparte na symbolicznych ikonach graficznych menu
- Aktywne chłodzenie - dynamicznie reagujący wentylator odprowadzający nadmiar ciepła z wnętrza ładowarki
- Funkcja zasilacza prądowego (5,0 - 27,0V)
- Obsługa akumulatorów LiHV (wysokonapięciowych)
- Monitor kluczowych parametrów akumulatorów - miernik oporności, miernik stopnia naładowania, woltomierz
- Niezależnie działający balanser akumulatorów litowych - pracujący w 3 programowalnych trybach prędkości
- Komplet niezbędnych adapterów i wtyczek serwisowych do balansowania ogni
- Aktywny miernik temperatury wewnątrz ładowarki oraz ładowanego pakietu
- Szereg systemów zabezpieczających: przeciw odwrotnej polaryzacji, przepięciom, przeładowaniu, przegrzaniu, pozostawieniu bez opieki
- System Terminate Voltage Control (TVC) - rozbudowane menu konfiguracji napięć granicznych dla każdego typu akumulatora i każdego trybu pracy