

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/mezon-55-pro-opto-jeti-model-p-13446.html>

Mezon 55 PRO OPTO - Jeti Model

Preis	108.86 Euro
Listenpreis	JMP-055-O
Produzentcode	JMP-055-O
EAN-Code	8595245900793

Produktbeschreibung

Silne i uniwersalne regulatory JetiModel MEZON PRO OPTO oferują rozszerzone możliwości w kwestii zasilania modeli samolotów, współpracę z telemetrią Duplex EX oraz możliwość programowania przy użyciu JetiBOX-ów i nadajników JetiModel DC/DS. Jako jedne z nielicznych na rynku oferują również możliwość pracy dwukierunkowej.

Regulatory Mezon PRO mogą ponadto być wpinane do portu "EX Bus" w odbiornikach JetiModel, dzięki czemu nie ma potrzeby zajmowania kanału 3. Telemetria i sygnał kierujący regulatorem przekazywane są wówczas jednym i tym samym kablem.

Charakterystyka:

- Kompaktowy rozmiar
- Możliwość programowania za pomocą nadajników JetiModel DS/DC
- Dane telemetryczne przekazywane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem protokołu JETI Duplex EX Bus (współpracujące z nadajnikami JetiModel DC/DS)
- Przekazywane dane telemetryczne: Napięcie akumulatora, Natężenie prądu akumulatora, Zużyta w ciągu cyklu pracy pojemność akumulatora (w mAh), RPM - ilość obrotów/min, PWM, Temperatura regulatora
- Reset danych telemetrycznych możliwy w każdej chwili przy pomocy uprzednio zaprogramowanego przełącznika na aparaturze.
- Możliwość wpięcia w port EX BUS
- Możliwość programowania programatorami JetiBOX
- Tryby pracy: Lotniczy lub Dwukierunkowy (przód/tył)
- Programowalny, proporcjonalny hamulec
- Możliwość ustawienia hamulca odpowiednio wg. regulacji klasy F3A
- Radiator dla efektywnego (pasywnego) odprowadzania ciepła
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania regulatora
- Szeroki zakres regulacji i opcji

Parametry pracy:

Masa [g]: 68 Rozmiar [mm]: 26 x 18 x 83 Obsługiwany prąd stały [A]: 50 Telemetria danych: Tak Zakres temperatury pracy [C]: -10 ... 85 Obsługiwane napięcie na wejściu [V]: 5 ... 51 Obsługiwana ilość cel LiXX na wejściu: 2 ... 12 Oporność wewnętrzna [mΩ]: 2 x 1.2 Przekrój kabli (wewn./zewn.) [mm²]: 2.5 / 2.5 **Rekomendowany schemat podłączenia regulatora MEZON PRO OPTO poprzez port EX Bus:**

Rekomendowany schemat podłączenia regulatora MEZON PRO OPTO w standardowym trybie: