

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/mezon-85-pro-opto-jeti-model-p-13449.html>

## Mezon 85 PRO OPTO - Jeti Model



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Preis         | <b>188.69 Euro</b>    |
| Verfügbarkeit | <b>Auf Bestellung</b> |
| Listenpreis   | <b>JMP-085-O</b>      |
| Produzentcode | <b>JMP-085-O</b>      |
| EAN-Code      | <b>8595245900816</b>  |

### Produktbeschreibung

Silne i uniwersalne regulatory **JetiModel MEZON PRO OPTO** oferują rozszerzone możliwości w kwestii zasilania modeli samolotów, współpracę z telemetrią Duplex EX oraz możliwość programowania przy użyciu JetiBOX-ów i nadajników JetiModel DC/DS. Jako jedne z nielicznych na rynku oferują również możliwość pracy dwukierunkowej. Regulatory Mezon PRO mogą ponadto być wpinane do portu "EX Bus" w odbiornikach JetiModel, dzięki czemu nie ma potrzeby zajmowania kanału 3. Telemetria i sygnał kierujący regulatorem przekazywane są wówczas jednym i tym samym kablem.

#### Charakterystyka:

- Kompaktowy rozmiar
- Możliwość programowania za pomocą nadajników JetiModel DS/DC
- Dane telemetryczne przekazywane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem protokołu JETI Duplex EX Bus (współpracujące z nadajnikami JetiModel DC/DS)
- Przekazywane dane telemetryczne: Napięcie akumulatora, Natężenie prądu akumulatora, Zużyta w ciągu cyklu pracy pojemność akumulatora (w mAh), RPM - ilość obrotów/min, PWM, Temperatura regulatora
- Reset danych telemetrycznych możliwy w każdej chwili przy pomocy uprzednio zaprogramowanego przełącznika na aparaturze.
- Możliwość wpięcia w port EX BUS
- Możliwość programowania programatorami JetiBOX
- Tryby pracy: Lotniczy lub Dwukierunkowy (przód/tył)
- Programowalny, proporcjonalny hamulec
- Możliwość ustawienia hamulca odpowiednio wg. regulacji klasy F3A
- Radiator dla efektywnego (pasywnego) odprowadzania ciepła
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania regulatora
- Szeroki zakres regulacji i opcji

#### Parametry pracy:

- Masa [g]: 70
- Rozmiar [mm]: 26 x 23 x 83
- Obsługiwany prąd stały [A]: 80
- Telemetria danych: Tak
- Zakres temperatury pracy [C]: -10 ... 85
- Obsługiwane napięcie na wejściu [V]: 5 ... 51
- Obsługiwana ilość cel LiXX na wejściu: 2 ... 12
- Oporność wewnętrzna [mΩ]: 2 x 0.475
- Przekrój kabli (wewn./zewn.) [mm²]: 4.0 / 2.5

**Rekomendowany schemat podłączenia regulatora MEZON PRO OPTO poprzez port EX Bus:**

**Rekomendowany schemat podłączenia regulatora MEZON PRO OPTO w standardowym trybie:**