

REDOX ALPHA V2 COMBO Ladegerät mit 230V Stromversorgung



Preis	28.67 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	RDX-CAV2C
Produzentencode	RDX-CAV2C
EAN-Code	5903754001925

Produktbeschreibung

Eine neue, verbesserte Version des beliebten Alpha-Ladegeräts von Redox, komplett mit einem AC/DC 230V 5A Netzteil.

Redox Alpha V2 verfügt unter anderem über: Aktualisierte Software, die einen langen und stabilen Betrieb des Geräts gewährleistet. Darüber hinaus ist an der Oberseite des Ladegeräts ein großer Kühler installiert, der die Wärme perfekt ableitet.

Charakteristisch:

Abmessungen: 134 x 86 x 26 mm
Arbeitsspannung: DC 11,0 ~ 18,0 V
Ausgangsleistung:
Max. Ladeleistung 50W
Max. Entladeleistung 5W
Ladestrom: 0,1 ~ 5,0 A
Entladestrom: 0,1 ~ 1,0 A
Ausgleichsstrom: 300 mAh/Zelle
Anzahl der unterstützten NiCD/NiMH-Zellen: 1-15 Zellen
Anzahl der unterstützten Li-Po/Fe/Ion-Zellen: 1-6 Zellen
Unterstützte Pb-Batterien: 2~20 V
Gewicht (ohne Kabel): 400 g
Integrierter Ladespeicher: max. 5 Pakete
Packet-Cycling-Funktion
4 Programmiertasten
Einbausteckdosen:
Balancer-Buchsen 2s, 3s, 4s, 5s, 6s
Buchsen für Gold 4 mm Stecker
Klinkenbuchse (12V DC-Stromversorgung)
Buchse für Temperatursensor

Inhalt des Sets:

Redox Alpha V2 Ladegerät
Redox AC/DC 230V 5A Netzteil
12-V-DC-Stromkabel (Buchse - Krokodilklemmen)
1 x goldener 4-mm-Adapter - DEAN-Stecker
Zusätzliche Verlängerungsadapter für den Gold 4 mm Adapter - DEAN Stecker:
1 x DEAN-Steckdosenadapter - Krokodilklemmen
1 x DEAN-Buchse - Servo-Buchsen-Adapter (Futaba-Typ).
1 x Adapter DEAN-Buchse - BEC-Buchse
1 x DEAN-Steckdosenadapter - Anschluss zum Laden von Kerzenklemmen
Bedienungsanleitung auf Polnisch

