

Redox Brushless 400/1400-Motor



Preis	12.13 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	15907
EAN-Code	2210011000021

Produktbeschreibung

Der klassische Redox 400/1400 Außenläufer ist der schnellere der beiden verfügbaren „400er“ aus unserem Angebot. Mit ca. 400 g Standschub ist das Hochgeschwindigkeitsaggregat mit 1400 kV ideal für wendige und schnelle Akrobaten bis ca. 550-600 g und bietet hervorragende Möglichkeiten für 3D-Flüge und schnelle Evolutionen. Es wird auch für jedes dieser Modelle geeignet sein, wo der Pilot gerne etwas mehr Reisegeschwindigkeit bekommen möchte, auch von Hochdeckern oder anderen Trainingsmodellen. Außerdem hat der Motor die Möglichkeit, die Welle auf die andere Seite zu verlegen der Karosserie, wodurch die Option "umgekehrte Montage" erreicht wird - es kann besonders bei Modellen mit eingeschränkter Möglichkeit hilfreich sein, den Motoreinbaufalz an der Vorderseite des Modells zu montieren, oder sich bei Modellen mit Schubantrieb als ideale Lösung erweisen. Kit beinhaltet: Bürstenloser Redox-Motor Kleines Montagebett mit 4 Schrauben 3x Bananen-Buchsen-Anschluss 3x Schrumpfschlauch

Technische Parameter:

Statischer Schub: 400 g
Gehäuselänge: 25,9 mm
Schaftlänge: 40,0 mm
Anschlüsse: 3,5 mm
Zusätzliche Anschlüsse: 3 x 3,5 mm + Abdeckungen
Bett: X 40 mm Bett + Schrauben
max. Stromverbrauch: 15,5A
max. Effizienz: 75 %
Leistung: 120 W
Betriebsspannung: 7,4 - 11,1 V / (3 LiPo)
Umdrehungen/Volt [RPM/V]: 1400
Eigenstromverbrauch: 0,5 A
Regler: 18A
Durchmesser: 28,0 mm
Schaftdurchmesser: 3,0 mm
Gewicht: 35,5 g
Empfohlene Propeller: 8x4 - 9x5