Link zum Produkt: https://modellerc.de/redox-classic-6-sender-rdx6-mode-1-p-14436.html



## Redox Classic 6 Sender (+RDX.6) Mode 1

Preis	37.50 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	RDX-TC6
Produzentcode	RDX-TC6
EAN-Code	5903754003400

## Produktbeschreibung

Redox Classic 6 ist ein universeller digitaler 6-Kanal-Modelliersender, der komplett mit einem kompatiblen Redox RDX.6-Empfänger angeboten wird. Der Sender hat 5 Proportionalkanäle, 1 Schaltkanal (0/1) und eingebaute Elevon- und Aileron-Mischer, Dual/Rates für ch. 1, 2 und 4 und elektronische Trimmer und Wender für can. 1-4. Das Knüppelsystem des Senders Classic 6 klassifiziert ihn in erster Linie als Sender zum Steuern von fliegenden Modellen (Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen), jedoch kann das Gerät auch erfolgreich für Modelle verwendet werden, die sich auf dem Wasser (Boote, Motorboote, Yachten) sowie auf dem Wasser bewegen befestigte Flächen (Autos). Die Signalübertragungsreichweite des Senders kann je nach verwendetem Empfänger etwa 800 bis 1500 Meter betragen (bei optimalen Bedingungen und ungestörter Arbeitsumgebung).

Eigenschaften des Senders Redox Classic 6:

Anzahl Kanäle: 6x PWM + 1x SBUS

Unterstützte Modelltypen: Flugzeuge, UAV, Helikopter, Autos, Boote

Frequenz/Modulation: 2,4 GHz S-FHSS, FSK (1024 P.)

Betriebsspannung: 4,8 - 6 V

Stromaufnahme (eigene) : ~120 mA Gewicht: 434 g (ca. 525 g mit Batterien)

Stromversorgung: 4 x AA NiMH-Batterien oder 4 x LR6-Alkalibatterien

Unterspannungsalarm: Ja

Mitgelieferter Empfänger: Redox RDX.6 Anzahl Kanäle: 6x PWM + 1x SBUS

Frequenz/Modulation: 2,4 GHz S-FHSS, FSK Betriebsspannung: 3,5 - 7,4 V (max. 2s LiPo)

Kompatibel mit HV-Servos: Ja

Gewicht: 7,2 g

Größen:  $35 \times 22,5 \times 9(12)$  mm Antennenlänge: 160 mm