Link zum Produkt: https://modellerc.de/redox-classic-6-sender-rdx6-mode-2-p-13798.html



# Redox Classic 6 Sender (+RDX.6) Mode 2

Preis	37.50 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	RDX-TC6
Produzentcode	RDX-TC6
EAN-Code	5903754000348

## Produktbeschreibung

#### Redox Classic 6 - Universelle 6-Kanal-Modellbau-Fernsteuerung mit Empfänger Redox RDX.6

Der Redox Classic 6 ist ein universeller, digitaler 6-Kanal-Sender für den Modellbau und wird im Set mit dem kompatiblen Empfänger Redox RDX.6 angeboten.

Der Sender verfügt über 5 proportionale Kanäle und 1 Schaltkanal (0/1) sowie über integrierte Elevon- und Querrudermischer (Aileron-Mixer), Dual Rates für die Kanäle 1, 2 und 4, elektronische Trimmer und Servoumkehr (Revers) für die Kanäle 1 bis 4.

Das Steuerknüppellayout der Classic 6 qualifiziert das System in erster Linie für den Einsatz in Flugmodellen (Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen). Die Fernsteuerung kann jedoch ebenso erfolgreich für Wasserfahrzeuge (Boote, Motorboote, Yachten) sowie für Fahrzeuge auf festen Oberflächen (Autos) eingesetzt werden.

Die Reichweite der Signalübertragung beträgt – abhängig vom verwendeten Empfänger – ca. 800 bis 1500 Meter (unter optimalen Bedingungen und in störungsfreier Umgebung).

### **Technische Daten des Redox Classic 6 Senders:**

• Kanäle: 6x PWM + 1x SBUS

• Unterstützte Modelltypen: Flugzeuge, UAVs, Hubschrauber, Autos, Boote

• Frequenz/Modulation: 2,4 GHz S-FHSS, FSK (1024 Punkte)

• Betriebsspannung: 4,8 – 6 V

• Stromaufnahme: ca. 120 mA

• Gewicht: 434 g (ca. 525 g mit Batterien)

• Stromversorgung: 4x AA NiMH-Akkus oder 4x LR6 Alkaline-Batterien

• Niederspannungsalarm: Ja

#### **Empfänger im Set: Redox RDX.6**

• Kanäle: 6x PWM + 1x SBUS

• Frequenz/Modulation: 2,4 GHz S-FHSS, FSK

• Betriebsspannung: 3,5 - 7,4 V (max. 2s LiPo)

• Kompatibel mit HV-Servos: Ja

• Gewicht: 7,2 g

• Abmessungen: 35 x 22,5 x 9 (12) mm

• Antennenlänge: 160 mm