

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/regulator-redox-30a-v2-p-9838.html>

Regulator Redox 30A v2

Preis	8.80 Euro
Listenpreis	13946
EAN-Code	5903754000065

Produktbeschreibung

Regulator 30A do lotniczych silników bezszczotkowych wyprodukowany przez firmę **Redox**. Nowa wersja oprogramowania **v2**. **Programowalne tryby pracy regulatora:**

- Typ akumulatora: NiMH + NiCD / LiPo + Lilon (domyślnie)
- Sposób odcięcia przy niskim napięciu: Redukcja mocy (domyślnie) / "twarde" odcięcie zasilania
- Progi odcinania napięcia: niski, średni, wysoki (LiPo 2,8V / 3,0V / 3,2V / celę; NiMH 0% / 60% / 65% woltażu początkowego)
- Kąt wyprzedzenia (Timing silnika) (niski/średni/wysoki)
- Krzywa startu: Bardzo miękka / miękka (domyślnie) / liniowa
- Tryb lotu (Governor): Lotniczy (domyślny) / Helikopterowy
- Kierunek pracy silnika: regularny (domyślnie) / wsteczny
- Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych wszystkich programowalnych ustawień regulatora
- 2 tryby pracy hamulca: (wyłączony - zwolnienie obrotów / włączony - momentalne zatrzymanie)

Dane techniczne:

- Długość: 52 mm
- Szerokość: 25 mm
- Wysokość: 8 mm
- Waga: 39 g
- Napięcie pracy: LiPo 2-4s (7,4 - 14,8V) lub 5-10 ogniw NiXX (6 - 12,0V)
- Max. chwilowe natężenie: 40A/10 sek.
- Stałe natężenie prądu: 30A
- BEC: 3A/5V
- Konektory: Wtyk Deans/3x gniazdo Gold 3,5 mm