

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/regulator-redox-40a-v2-p-9839.html>

## Regulator Redox 40A v2

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Preis       | <b>12.11 Euro</b>    |
| Listenpreis | <b>13947</b>         |
| EAN-Code    | <b>5903754000072</b> |

### Produktbeschreibung

**Regulator 40A** do lotniczych silników bezszczotkowych wyprodukowany przez firmę **Redox**. Nowa wersja oprogramowania **v2**. **Programowalne tryby pracy regulatora:**

- Typ akumulatora: NiMH + NiCD / LiPo + Lilon (domyślnie)
- Sposób odcięcia przy niskim napięciu: Redukcja mocy (domyślnie) / "twarde" odcięcie zasilania
- Progi odcinania napięcia: niski, średni, wysoki (LiPo 2,8V / 3,0V / 3,2V / celę; NiMH 0% / 60% / 65% woltażu początkowego)
- Kąt wyprzedzenia (Timing silnika) (niski/średni/wysoki)
- Krzywa startu: Bardzo miękka / miękka (domyślnie) / liniowa
- Tryb lotu (Governor): Lotniczy (domyślny) / Helikopterowy
- Kierunek pracy silnika: regularny (domyślnie) / wsteczny
- Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych wszystkich programowalnych ustawień regulatora
- 2 tryby pracy hamulca: (wyłączony - zwolnienie obrotów / włączony - momentalne zatrzymanie)

#### Dane techniczne:

- Długość: 64 mm
- Szerokość: 27 mm
- Wysokość: 10 mm
- Waga: 52 g
- Napięcie pracy: LiPo 2-4s (7,4 - 14,8V) lub 5-10 ogniw NiXX (6 - 12,0V)
- Max. chwilowe natężenie: 55A/10 sek.
- Stałe natężenie prądu: 40A
- BEC: 3A/5V
- Konektory: XT60/3x gniazdo Gold 3,5 mm