

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/regulator-redox-80a-v2-p-9841.html>

Regulator Redox 80A v2

Preis	26.45 Euro
Listenpreis	13949
EAN-Code	5903754000096

Produktbeschreibung

Regulator 80A do lotniczych silników bezszczotkowych wyprodukowany przez firmę **Redox**. Nowa wersja oprogramowania **v2**. **Programowalne tryby pracy regulatora:**

- Typ akumulatora: NiMH + NiCD / LiPo + Lilon (domyślnie)
- Sposób odcięcia przy niskim napięciu: Redukcja mocy (domyślnie) / "twarde" odcięcie zasilania
- Progi odcinania napięcia: niski, średni, wysoki (LiPo 2,8V / 3,0V / 3,2V / celę; NiMH 0% / 60% / 65% woltażu początkowego)
- Kąt wyprzedzenia (Timing silnika) (niski/średni/wysoki)
- Krzywa startu: Bardzo miękka / miękka (domyślnie) / liniowa
- Tryb lotu (Governor): Lotniczy (domyślny) / Helikopterowy
- Kierunek pracy silnika: regularny (domyślnie) / wsteczny
- Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych wszystkich programowalnych ustawień regulatora
- 2 tryby pracy hamulca: (wyłączony - zwolnienie obrotów / włączony - momentalne zatrzymanie)

Dane techniczne:

- Długość: 76 mm
- Waga: 96 g
- Szerokość: 35 mm
- Wysokość: 15 mm
- Konektory: XT60/3x gniazdo Gold 3,5 mm
- Napięcie pracy: LiPo 2-6s (7,4 - 22,2V) lub 5-18 ogniw NiXX (6 - 21,6V)
- Max. chwilowe natężenie: 100A/10 sek.
- Stałe natężenie prądu: 80A
- BEC: 4A/5,5V