



## SANWA M17 2,4 GHz FH5 Fernsteuerung +2x Empfänger RX-492i + Empfänger RX-493i

Preis	<b>639.79 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
EAN-Code	<b>20104914</b>

### Produktbeschreibung

Sanwa M17 - Die neueste, schnellste Fernsteuerung der Welt!  
Merkmale der M17-Fernsteuerung:

Ultra Response Mode (SUR) - Das neue FH5-Sendersystem stellt einen neuen Weltrekord in der Datenübertragung auf (World Fastest Response)

Farbdisplay und Touchpanel für eine noch bessere Kontrolle

Geringes Gewicht (ca. 510 g) und deutlich höhere Steifigkeit als die M12S

Optimierte Position des Lenkrads und Gashebels, Lenkwinkelverstellungsfunktion

Abnehmbare Gashebeleinheit ermöglicht Fahrern den Federwechsel (erste Option dieser Art weltweit)

Integrierter Batterieladeanschluss - Überprüfung des Akkustatus während des Ladens möglich

Sender kompatibel mit Micro SDHC-Karten

Werkseitige Multi-Setting-Funktion für die Verbindung des Senders mit PGS-Servos

Kompatibel mit SSL CODE10 und CODE5 - ermöglicht Einstellungen für PGS-Servos und den Super Vortex Gen2 PRO Regler ohne Verkabelung

Integrierter Griff für einfacheren Transport

Möglichkeit zur Änderung der Lenkradposition für Linkshänder

Abnehmbarer Gurtclip in optimaler Position für Fahrer

Vollständig einstellbarer Gashebel

Optionales großes Lenkrad im Lieferumfang enthalten

Kopfhörerausgang

Einfache und schnelle Konfiguration der Modelldaten durch die Quick Set Up Wizard-Funktion

Merkmale des RX-492i-Empfängers:

2,4 GHz FHSS5 Spread Spectrum System mit 4 Kanälen

Telemetriefähig

Drehzahlsensor und Temperatursensor können nicht angeschlossen werden

Zur Drehzahl- und Temperaturmessung nur mit der SUPER VORTEX-Serie verwenden

Kompatibel mit SSL (SUPER VORTEX-Serie, usw.)

Ultra Response-Modus (SUR)

Extreme Response-Modus (SXR)

Der SXR-Response-Modus ist nur mit dem M17-Sender kompatibel.

Wasserdicht

Dual-ID-System (Verbindung mit 2 Sendern möglich)

Kleinster und leichtester Empfänger seiner Klasse

Technische Daten des RX-492i-Empfängers:

Frequenz: 2,4 GHz FHSS5

Kanäle: 4

Nennspannung: 3,7 ~ 7,4 V

Abmessungen: 26,0 x 23,2 x 14,0 mm

Gewicht: 6,8 g

Kompatible Fernsteuerungen: M17, MT-5, MT-R

---

Merkmale des RX-493i-Empfängers:

4-Kanal-System mit 2,4 GHz FHSS5 Spread Spectrum

Telemetriefähig

Kompatibel mit SSL (SUPER VORTEX-Serie usw.)

Ultra Response-Modus (SUR)

Extreme Response-Modus (SXR)

Wasserdicht

Kleinster und leichtester Empfänger seiner Klasse

Technische Daten des RX-493i-Empfängers:

Frequenz: 2,4 GHz FHSS5

Kanäle: 4

Nennspannung: 3,7 ~ 7,4 V

Abmessungen: 26,0 x 23,2 x 14,0 mm

Gewicht: 6,2 g

Kompatibles Funkgerät: M17, MT-5

Lieferumfang:

M17 2,4 GHz FH5 Fernsteuerung

2x RX-492i 2,4 GHz Empfänger

RX-493i 2,4 GHz Empfänger

Griffpad (groß / klein)

Zusätzliches großes Lenkrad

Gurtclip

Zubehör