Datenstand: 04-12-2025 12:06

Link zum Produkt:

https://modellerc.de/sanwa-m17-2-4ghz-fh5-fernsteuerung-rx-492i-empfnger-rx-493i-empfnger-p-14482.html



Sanwa M17 2,4GHz FH5 Fernsteuerung + RX-492i Empfänger + RX-493i Empfänger

Preis	595.67 Euro
EAN-Code	20104913

Produktbeschreibung

Sanwa M17 - Die neueste und schnellste Fernsteuerung der Welt! Merkmale der M17-Fernsteuerung:

Ultra Response Mode (SUR) - Das neue FH5-Sendersystem stellt einen neuen Weltrekord in der Datenübertragung auf (World Fastest Response)

Farbdisplay und Touchpanel für noch bessere Kontrolle

Geringes Gewicht (ca. 510 g) und deutlich höhere Steifigkeit als die M12S

Optimierte Position des Lenkrads und Gashebels, Lenkwinkelverstellungsfunktion

Abnehmbare Gashebeleinheit ermöglicht Fahrern den Federwechsel (erste Option dieser Art auf der Welt)

Integrierter Batterieladeanschluss - Überprüfung des Akkustatus während des Ladevorgangs möglich

Sender kompatibel mit Micro SDHC-Karten

Werkseitige Multi-Setting-Funktion für die Verbindung des Senders mit PGS-Servos

Kompatibel mit SSL CODE10 und CODE5 - ermöglicht Einstellungen für PGS-Servos und den Super Vortex Gen2 PRO Regler ohne Verbindungskabel

Integrierter Tragegriff für einfacheren Transport

Lenkradposition einstellbar für Linkshänder

Abnehmbarer Gurthaken in idealer Position für Fahrer

Vollständig einstellbarer Gashebel

Optionales großes Lenkrad im Lieferumfang enthalten

Kopfhörerausgang

Einfache und schnelle Modellkonfiguration durch die Quick Set Up Wizard-Funktion

Merkmale des RX-492i-Empfängers:

2,4 GHz FHSS5 Spread Spectrum System mit 4 Kanälen

Telemetriefähig

Nicht kompatibel mit Drehzahlsensor und Temperatursensor

Nur in Verbindung mit der SUPER VORTEX-Serie für Drehzahl- und Temperaturmessung verwenden

Kompatibel mit SSL (SUPER VORTEX-Serie, usw.)

Ultra Response-Modus (SUR)

Extreme Response-Modus (SXR)

Der SXR-Response-Modus ist nur mit dem M17-Sender kompatibel.

Wasserdicht

Dual-ID-System (Verbindung mit 2 Sendern möglich) Kleinster und leichtester Empfänger seiner Klasse Technische Daten des RX-492i-Empfängers:

Frequenz: 2,4 GHz FHSS5

Kanäle: 4

Nennspannung: 3,7 ~ 7,4 V

Abmessungen: 26,0 x 23,2 x 14,0 mm

Gewicht: 6,8 g

Kompatible Sender: M17, MT-5, MT-R Merkmale des RX-493i-Empfängers: 4-Kanal-System mit 2,4 GHz FHSS5 Spread Spectrum Telemetriefähig Kompatibel mit SSL (SUPER VORTEX-Serie, usw.) Ultra Response-Modus (SUR) Extreme Response-Modus (SXR) Wasserdicht Kleinster und leichtester Empfänger seiner Klasse Technische Daten des RX-493i-Empfängers:

Frequenz: 2,4 GHz FHSS5

. Kanäle: 4

Nennspannung: 3,7 ~ 7,4 V

Abmessungen: 26,0 x 23,2 x 14,0 mm

Gewicht: 6,2 g

Kompatibles Funkgerät: M17, MT-5

Lieferumfang:

M17 2,4 GHz FH5 Fernsteuerung RX-492i 2,4 GHz Empfänger RX-493i 2,4 GHz Empfänger Grip-Pad (groß / klein) Zusätzliches großes Lenkrad Gurtbefestigung Zubehör