



## Sanwa M17 2,4GHz FH5 Fernsteuerung + RX-492i Empfänger + RX-493i Empfänger

Preis **648.88 Euro**

EAN-Code **20104913**

### Produktbeschreibung

Sanwa M17 - Die neueste und schnellste Fernsteuerung der Welt!  
Merkmale der M17-Fernsteuerung:

- Ultra Response Mode (SUR) - Das neue FH5-Sendersystem stellt einen neuen Weltrekord in der Datenübertragung auf (World Fastest Response)
- Farbdisplay und Touchpanel für noch bessere Kontrolle
- Geringes Gewicht (ca. 510 g) und deutlich höhere Steifigkeit als die M12S
- Optimierte Position des Lenkrads und Gashebels, Lenkwinkelverstellungsfunktion
- Abnehmbare Gashebeleinheit ermöglicht Fahrern den Federwechsel (erste Option dieser Art auf der Welt)
- Integrierter Batterieladeanschluss - Überprüfung des Akkustatus während des Ladevorgangs möglich
- Sender kompatibel mit Micro SDHC-Karten
- Werkseitige Multi-Setting-Funktion für die Verbindung des Senders mit PGS-Servos
- Kompatibel mit SSL CODE10 und CODE5 - ermöglicht Einstellungen für PGS-Servos und den Super Vortex Gen2 PRO Regler ohne Verbindungskabel
- Integrierter Tragegriff für einfacheren Transport
- Lenkradposition einstellbar für Linkshänder
- Abnehmbarer Gurthaken in idealer Position für Fahrer
- Vollständig einstellbarer Gashebel
- Optionales großes Lenkrad im Lieferumfang enthalten
- Kopfhörerausgang
- Einfache und schnelle Modellkonfiguration durch die Quick Set Up Wizard-Funktion

Merkmale des RX-492i-Empfängers:

- 2,4 GHz FHSS5 Spread Spectrum System mit 4 Kanälen
- Telemetriefähig
- Nicht kompatibel mit Drehzahlsensor und Temperatursensor
- Nur in Verbindung mit der SUPER VORTEX-Serie für Drehzahl- und Temperaturmessung verwenden
- Kompatibel mit SSL (SUPER VORTEX-Serie, usw.)
- Ultra Response-Modus (SUR)
- Extreme Response-Modus (SXR)
- Der SXR-Response-Modus ist nur mit dem M17-Sender kompatibel.
- Wasserdicht
- Dual-ID-System (Verbindung mit 2 Sendern möglich)
- Kleinster und leichtester Empfänger seiner Klasse

Technische Daten des RX-492i-Empfängers:

- Frequenz: 2,4 GHz FHSS5
- Kanäle: 4
- Nennspannung: 3,7 ~ 7,4 V
- Abmessungen: 26,0 x 23,2 x 14,0 mm
- Gewicht: 6,8 g
- Kompatible Sender: M17, MT-5, MT-R

Merkmale des RX-493i-Empfängers:

---

4-Kanal-System mit 2,4 GHz FHSS5 Spread Spectrum  
Telemetriefähig  
Kompatibel mit SSL (SUPER VORTEX-Serie, usw.)  
Ultra Response-Modus (SUR)  
Extreme Response-Modus (SXR)  
Wasserdicht  
Kleinster und leichtester Empfänger seiner Klasse  
Technische Daten des RX-493i-Empfängers:

Frequenz: 2,4 GHz FHSS5  
Kanäle: 4  
Nennspannung: 3,7 ~ 7,4 V  
Abmessungen: 26,0 x 23,2 x 14,0 mm  
Gewicht: 6,2 g  
Kompatibles Funkgerät: M17, MT-5  
Lieferumfang:

M17 2,4 GHz FH5 Fernsteuerung  
RX-492i 2,4 GHz Empfänger  
RX-493i 2,4 GHz Empfänger  
Grip-Pad (groß / klein)  
Zusätzliches großes Lenkrad  
Gurtbefestigung  
Zubehör