

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/sanwa-pgs-xb2-servo-p-13770.html>



SANWA - PGS-XB2-Servo

Preis	176.28 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Listenpreis	107A54563A
Produzentcode	107A54563A
EAN-Code	4944683034180

Produktbeschreibung

Sanwa-Produkte der PGS-Serie sind rein professionelle, primär für Spieler konzipierte Servos der absoluten Spitzenklasse, die der Hersteller selbst als die fortschrittlichsten Modellbau-Servos der Welt bewirbt.

Der Hauptvorteil der Servos der PGS-Serie ist die Möglichkeit ihrer vollständigen Programmierung und Zusammenarbeit mit dem Sanwa-SSL-System (Sanwa Synchronized Link), das das Modell funktioniert (ohne dass das Servo aus dem Modell ausgebaut werden muss). PGS-Servos übertragen auch vollständige Telemetriedaten an den Sender (Temperatur, Betriebsstrom und -spannung, Modusposition).

PGS-Servos können die folgenden Einstellungen ändern:

- SSL-CH (SSL-Kanaleinstellung) - STRETC (Stretcher-Einstellung) - BOOST (Boost-Einstellung) - D-Band (Totbandeinstellung) - MV-MID (mittlere Drehmomenteinstellung) - MV-END (späte Drehmomenteinstellung) - BREAK (Break-Anpassung) - MV-HOLD* (Leistungsanpassung) - MV-FRQ* (Gefühlsanpassung) - MAX-PW* (Max Duty-Anpassung)

* - PGS Setting Gear ist erforderlich, um die oben genannten Optionen einzustellen.

Die höchste Funktionalität des im Servomikroprozessor codierten Programms geht natürlich Hand in Hand mit den hochwertigsten Komponenten und Materialien, die für die Herstellung mechanischer Teile verwendet werden. Dank dieser Kombination ist das Servo nicht nur unglaublich schnell und präzise zugleich, sondern hat auch eine extrem starke Zugkraft und Kraft.

Um das PGS-Servo zu programmieren, benötigen Sie nur einen Sanwa-Sender, der mit dem SSL-System (M12S, M12S-RS, EXZES-ZZ, MT-44) arbeitet, oder eine optionale spezielle Sanwa PGS Setting Gear-Programmierkarte, dank der es möglich ist möglich, den Betrieb und das Servoverhalten einzustellen.

Wir empfehlen es für die anspruchsvollsten Benutzer.

Eigenschaften des PGS-XB2-Servos:

- Größe "Standard", ideal für 1:10 und 1:8 Modelle - Kraftoptimierter Servobetrieb - SSL kompatibel - Kompatibel mit den Betriebsarten SSR (Sanwa Super Response) und SHR (Sanwa High Response) - 100% Aluminium, geripptes Gehäuse bildet einen passiven Kühler - Bürstenloser Motor - Gehärtete Metallzahnräder - Kompatibel mit 2s LiPo (7,4 V) Stromversorgung - Kompatibel mit Sanwa PGS Setting Gear

PGS-XB2-Servoparameter:

Abmessungen: 40,5 x 20,5 x 38,7 mm Gewicht: 72 g Geschwindigkeit bei 6,0 V: 0,14 Sek. Geschwindigkeit bei 7,4 V: 0,11 Sek.

Kraft bei 6,0 V: 17,9 kg/cm Kraft bei 7,0 V: 21,1 kg/cm

Herstellerbezeichnung: 107A54563A