

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/serwomechanizm-sanwa-pgs-cx-p-1071.html>

Serwomechanizm SANWA - PGS-CX



Preis	86.85 Euro
Listenpreis	107A54523A
Produzentcode	107A54523A
EAN-Code	4944683033442

Produktbeschreibung

Produkty Sanwa serii PGS to stricte profesjonalne, absolutnie topowej klasy i przeznaczone przede wszystkim dla zawodników serwomechanizmy, które sam producent reklamuje jako najbardziej zaawansowane serwa modelarskie na świecie. Główną zaletą serwa serii PGS jest możliwość ich pełnego programowania oraz współpraca z systemem Sanwa SSL (Sanwa Synchronized Link), czyli bezprzewodowej, dwukierunkowej komunikacji pomiędzy nadajnikiem a urządzeniem, dającej możliwość modyfikowania jego ustawień w czasie pracy modelu (bez konieczności wyciągania serwa z modelu). Serwa PGS przekazują również pełne dane telemetryczne do nadajnika (temperatura, natężenie i napięcie pracy, pozycja trybu). **Serwomechanizmy PGS posiadają możliwość modyfikowania następujących ustawień:**

- SSL-CH (SSL Channel Setting)
- STRETC (Stretcher Adjustment)
- BOOST (Boost Adjustment)
- D-Band (Dead Band Adjustment)
- MV-MID (Middle Torque Adjustment)
- MV-END (Late Torque Adjustment)
- BREAK (Break Adjustment)
- MV-HOLD* (Power Adjustment)
- MV-FRQ* (Feeling Adjustment)
- MAX-PW* (Max Duty Adjustment)

* PGS Setting Gear jest wymagane do ustawienia powyższych opcji. Najwyższa funkcjonalność programu zakodowanego w mikroprocesorze serwa idzie oczywiście w parze z również najwyższej klasy komponentami i materiałami użytymi do produkcji części mechanicznych. Dzięki takiemu połączeniu serwo jest nie tylko niesamowicie szybkie i dokładne za razem, ale i również dysponuje wyjątkowo silnym uciążem i mocą. Do programowania serwomechanizmu PGS wystarczy nadajnik Sanwa pracujący z systemem SSL (M12S, M12S-RS, EXZES-ZZ, MT-44), lub też opcjonalnie specjalna karta programująca Sanwa PGS Setting Gear, dzięki której w łatwy i szybki sposób będzie możliwe ustawienie pracy i zachowania serwomechanizmu. Polecamy dla najbardziej wymagających użytkowników. **Charakterystyka PGS-CX:**

- Kompatybilne z SSL
- Kompatybilne z CODE10 (M12S (RS), Exzes ZZ, MT-44)
- Niekompatybilne z CODE5 (M12, Exzes Z, MT-4S, MT-4, MT-S)
- Kompatybilne z systemem Multi Setting Gear
- Kompatybilne z SSR, SHR,
- Współgra z pakietami LiPo 2s
- Wysoki moment obrotowy
- Silnik bezrdzeniowy
- Metalowe przekładnie
- Aluminiowa obudowa

Dane techniczne:

- Prędkość: 0,11 s / 60 (7.4 V); 0,13 s / 60 (6.0 V)
- Moment: 26,5 kg cm (7.4 V); 23,3 kg cm (6.0 V)
- Wymiary: 40,5 x 20,5 x 37,2 mm
- Masa: 59 g

Oznaczenie producenta: 107A54523A