

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/silnik-redox-brushless-4001200-p-11058.html>

Silnik Redox Brushless 400/1200



Preis	12.13 Euro
Listenpreis	15908
EAN-Code	2210011000038

Produktbeschreibung

Klasyczny outrunner Redox 400/1200 to wolniejsza z dwóch dostępnych "400"-tek z naszej oferty. Oferująca ok. 400 g. ciągu statycznego jednostka odznaczająca się średnio-wysokimi obrotami (1200 kV) i bardzo uniwersalnym zastosowaniem - będzie więc m.in. idealna pod modele akrobacyjne o masie do ok. 550-600 g., dając doskonałe możliwości do wykonywania większości akrobacji. Doskonale sprawdzi się również w pozostałych modelach typu trener, czy dolnopłat, gdzie pilot chciałby zachować sobie odpowiednią rezerwę mocy tak na wykonanie nieco szybszych przelotów, jak i na szybkie wyjście z ciasnych ewolucji. Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym. **Dane techniczne:**

- Moc : 95 W
- Waga : 36 g
- Średnica rotora : 28 mm
- Ciąg statyczny : 400 g
- Średnica ośki : 3,0 mm
- Obr/V : 1200 kV
- Napięcie pracy / (zalecane) : 7,4 - 11,1 V / (2 LiPo)
- Pobór prądu bez obciążenia : 0,4 A
- Max pobór mocy : 8,5 A
- Zalecany regulator : 10 A
- Sprawność : 75%
- Zalecane śmigła : 8x4 - 9x5

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Małe łóże montażowe z 4 śrubkami
- 3x konektor typu banan - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa