

Link zum Produkt: <https://modellerc.de/zywica-epoksydowa-uhu-quick-set-5min-2x10ml-blister-p-12457.html>



## Żywica epoksydowa - UHU Quick Set 5min 2x10ml (blister)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Preis         | <b>5.31 Euro</b>     |
| Listenpreis   | <b>37555</b>         |
| Produzentcode | <b>37555</b>         |
| EAN-Code      | <b>4026700375558</b> |

### Produktbeschreibung

Klej dwuskładnikowy na bazie żywic epoksydowych w dwóch osobnych tubkach A i B. Jest przezroczysty zaraz po wyschnięciu, odporny na uderzenia, starzenie i wodę. Klej nadaje się do: metalu, szkła, porcelany, ceramiki, drewna, marmuru, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych, sztywnego PVC, gumy, twardych pianek. Nie nadaje się do dużych powierzchni szklanych, PE lub PP. Opakowanie zawiera: 2 tubki po 10 ml (żywica + utwardzacz). **Czas użycia:** 2 godziny w temperaturze pokojowej w zależności od temperatury i użytej ilości kleju. **Czas utwardzenia:** do 12 godzin w zależności od temperatury. Ostateczna wytrzymałość może być zwiększona przez podwyższenie temperatury (do 200C - tabela): Temperatura - Czas utwardzenia - Wytrzymałość:

- 20 C 12 h. 1200 N/cm<sup>2</sup>
- 40 C 3 h. 1800 N/cm<sup>2</sup>
- 70 C 45 Min. 2000 N/cm<sup>2</sup>
- 100 C 10 Min. 2500 N/cm<sup>2</sup>
- 180 C 5 Min. 3000 N/cm<sup>2</sup>

Proporcja pomiędzy żywicą, a utwardzaczem wynosi 1:1 **Sposób użycia:** Powierzchnie klejone muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Zmatowić gładkie powierzchnie. Utwardzacz i żywicę należy wycisnąć w stosunku 1:1 (równe objętościowo) oraz zmieszać szybko i dokładnie. Nanieś klej na jedną lub obie strony materiału. Przyłóż klejone części do siebie w odpowiedniej pozycji, nie dociskając ich.